

Diepvrieskast



LGPv 6527
MediLine

No
Frost
Professional

Smart
Device
ready

Advies verkoopprijs € 6895

2 deuren voor meer gebruiksgemak

De Liebherr LGPv 6527 biedt 464 liter netto vriesruimte die toegankelijk is via 2 apart af te sluiten deuren. Door veel gebruikte producten bovenin en minder vaak benodigde producten onderin te leggen wordt kostbare energie bespaard. De kast beschikt verder over automatische ontdooiing en een uitgebreid alarmsysteem.

Behuizing / Kleur deur	Wit / Wit
Materiaal behuizing	Staal
Materiaal deur/deksel	Staal
Bruto inhoud totaal	598 l
Netto inhoud totaal	429 l
Energieverbruik per jaar	2019 kWh
Energiekosten per jaar	€ 464,-
Geluidsniveau	60 dB(A)
Klimaatklasse	5
Geschikt voor onverwarmde ruimte	Nee
Geschikt voor omgevingstemperatuur van	+10°C tot 40°C
Koelmiddel	R290
Aansluitwaarde	4,0 A
Warmteafgifte in kJ/h	1190 kJ/h
Warmteafgifte in Wh	331 Wh

LGPv 6527
 MediLine

 No
 Frost
 Professional

 Smart
 Device
 ready

Advies verkoopprijs € 6895

Afmetingen

Hoogte	216 cm
Breedte	70 cm
Diepte bij 90° geopende deur	147,2 cm
Breedte bij 90° geopende deur	70,2 cm
Diepte	83 cm
Tussenbouwbaar	Ja
Plaatsbaar tegen muur	Ja
Interieurhoogte	155 cm
Interieurbreedte	53,3 cm
Interieurdiepte	65 cm
Netto gewicht / Bruto gewicht	134 kg / 160 kg
Hoogte verpakking	2220 mm
Breedte verpakking	745 mm
Diepte verpakking	845 mm

Vriesdeel

Vriestechniek	NoFrost Pro
Vriessysteem	Dynamisch
Ontdooisysteem vriesdeel	Automatisch heetgas ontdooisysteem
Instelbereik temperatuur vriezen	-9°C tot -35°C
Maximale fluctuatie vriesdeel	3,6 °C
Gradient vriesdeel	2,9 °C
Aantal draagplateaus vriesgedeelte	4
waarvan verstelbaar	4
Materiaal draagplateau vriesdeel	Kunststof gecoat
Belastbaarheid plateaus vriesdeel	60 kg
Maximale vakhoogte	1550 mm

Overige

Soort Design	SwingLine-Design
Materiaal interieur	Chroomnikkelstaal (1.4301 / AISI 304)
Isolatiesterkte behuizing/deur	83 - 60
Deur zelfsluitend	Ja
Deurscharniering	Rechts, wisselbaar
Greep	Greeplijst
Verwisselbaar deurrubber	Ja
Lengte aansluitsnoer	380 cm
Bruikbare diepte draagplateau	650 mm
Display	Digitaal temperatuurdruktoets
Soort bedieningspaneel	Druktoets
Temperatuuraanduiding vriesdeel	buitenzijde digitaal
Temperatuuralarm	Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Alarm bij stroomuitval	direct na stroomuitval gedurende 72 uur
Deuralarm vriesdeel	Akoestisch deuralarm
Geschikt voor integratie in netwerk	Ja, optioneel
Standaard schaphoogte bij gelijke verdeling roosters	38 cm
Maximaal aantal draagroosters (schap 10 cm)	13
Doorvoermogelijkheid temperatuursensor	Ja
Slot	Ja
Dooiwaterafvoer	Ja
Zwenkwielen	Zwenkwielen met parkeerrem voor, bokwielen achter
Temperatuurregistratie	Ja
Kalibratie	1 punt kalibratie
Opslaan MIN/MAX temperaturen	Ja
Alarmgrenzen instelbaar	Ja
Registratie alarmmeldingen	Ja
Temperatuurregistratie bij stroomuitval	72 uur
Interface	RS 485
Potentiaalvrij contact	Ja
Extra kenmerk 1	Conform DIN 13221

Accessoires

Side by Side kit (wit)	9901947	€ 186,00
Accesoireset	9027600	€ 181,67
Draagrooster, kunststof gecoat	7112393	€ 72,00
NTC temperatuurvoeler	9590407	€ 72,00
Geleider draagrooster links	9001757	€ 19,00
Geleider draagrooster rechts	9001761	€ 19,00
3 jaar SmartMonitoring licentie	7080648	€